

## Qualitäts-Definition

Basis bilden die Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau (HHG 2021) Kapitel 3 Hobelwaren aus Nadel- und Laubholz. Bei den Qualitäten von Hobelwaren aus Nadelholz wird grundsätzlich zwischen Produkten aus Schwachholz, astig und Starkholz (astarm) unterschieden.

### Erscheinungsklassen bei Hobelwaren aus Nadelholz

#### **A Auslese-Qualität**

Feinastige Ware für den sichtbaren Bereich bei hohen Anforderungen an das Aussehen. Für die Unmissverständlichkeit kann die Abkürzung <A (CH)> verwendet werden. Die Erhältlichkeit ist vorgängig abzuklären.

#### **A+R Auslese-Qualität rift/halbrift**

Praktisch astfreie Ware für den sichtbaren Bereich bei zusätzlicher Anforderung an die Schnittart (Jahrringstellung) für übliche Anwendungen und Anforderungen an das Aussehen wie bei A. Die Erhältlichkeit ist vorgängig abzuklären.

#### **N1 Normal-Qualität**

Astige Ware für den sichtbaren Bereich üblich bei Täfer für Innenanwendungen, Bodenrampen und Terrassen bei normalen Anforderungen an das Aussehen sowie bei Schalungen im Aussenbereich mit erhöhten Anforderungen an das Aussehen.

#### **N1+R Normal-Qualität 1 rift/halbrift**

Astarme Ware für den sichtbaren Bereich bei zusätzlicher Anforderung an die Schnittart (Jahrringstellung) für übliche Anwendungen und Anforderungen an das Aussehen wie bei N1.

#### **N2 Normal-Qualität 2**

Ware für den sichtbaren Bereich üblich bei Schalungen für Aussenanwendungen und Vordachschalungen bei normalen Anforderungen an das Aussehen.

#### **N2+R Normal-Qualität 2 rift/halbrift**

Ware für den sichtbaren Bereich bei zusätzlicher Anforderung an die Schnittart (Jahrringstellung) für übliche Anwendungen und Anforderungen an das Aussehen wie bei N2.

#### **I Industrie-Qualität**

Ware für Bereiche ohne Anforderungen an das Aussehen.

#### **Definition rift/halbrift**

Bretter, dessen Jahrringe in einem Winkel von 90°-60°, jedoch mindestens 30° auf die linke Breitseite auftreffen.